

**NHB-P5**



Светодиодные универсальные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-P5-LED предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.

степень защиты  
**IP65**



отсутствие пульсаций

индекс цветопередачи  
**≥70**диапазон рабочих температур  
**-40...+50 °C**срок службы  
**50000** часовгарантия  
**60** месяцев



- Повышенная эффективность до 175 лм/Вт
- Надежные светодиоды EPISTAR
- Надежный драйвер Sosen с высоким КПД и  $\cos \varphi > 0,9$
- Корпус из алюминия холоднойковки обеспечивает эффективный отвод тепла
- Подвесной или накладной способ установки
- Дополнительный кронштейн позволяет использовать светильник не только для замены традиционных подвесных светильников ГСП/ЖСП/РСП, но и прожекторов повышенной мощности



NHB-P5-100-5K-120D-LED



NHB-P5-150-5K-60D-LED



NHB-P5-200-5K-60D-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Кэф. мощн., cos φ	Вес, кг	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHB-P5-100-5K-120D-LED	100	100-305	5000	17 500	120	>0,9	3,3	220 x 178	1	4650074 61510 3
NHB-P5-150-5K-60D-LED	150	100-305	5000	26 250	60	>0,9	4,6	260 x 183	1	4650074 61511 0
NHB-P5-200-5K-120D-LED	200	100-305	5000	35 000	120	>0,9	6,2	275 x 194	1	4650074 61512 7