



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН АМА-ДКУ-LEVEL ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНТАЖ НА КВАДРАТНУЮ ИЛИ КРУГЛУЮ ОПОРУ

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН TR-ДКУ-LEVEL НА СТЕНУ



КОНСОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН SF-ДКУ-LEVEL НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ ОТ 45-60ММ



175
Лм/Вт
LEVEL



СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ



W

100Вт – 300Вт
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В
НАПЯЖЕНИЕ

IP66

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

5 лет

ГАРАНТИЯ

ДКУ-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты, IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДКУ-LEVEL 100РАЗС-РС-BL	100/80/50	3000/4000/5000	17 500	66	312x287x62	4690612062945
ДКУ-LEVEL 150РАЗС-РС-BL	150/120/100	3000/4000/5000	26 250	66	312x287x62	4690612062952
ДКУ-LEVEL 200РАЗС-РС-BL	200/150/100	3000/4000/5000	35 000	66	312x287x62	4690612062969
ДКУ-LEVEL 300РАЗС-РС-BL	300/240/200	3000/4000/5000	52 500	66	421x310x64	4690612062976

КРОНШТЕЙНЫ К ДКУ-LEVEL

Наименование		Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн на опору поворотный для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн настенный для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612063003
SF-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн консольный 45-60мм для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612062983