

# РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА. ПРОЖЕКТОРЫ СЕРИИ WFL-06

С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ  
WFLY-3000K, WFLS-4000K, WFL-5700K

Предназначены для наружного  
и внутреннего освещения  
производственных  
и складских объектов.



## Клапан выравнивания давления

- Препятствует возникновению конденсата и разрушительных процессов в прожекторе.
- Обеспечивает циркуляцию воздуха в корпусе — горячий воздух выходит наружу.
- Мембрана клапана не пропускает внутрь прожектора пыль и влагу, гарантируя степень защиты IP65.



90 лм/Вт



$CRI \geq 70$



~180-240В



>0,9



IK08



3000K/4000K/  
5700K



I класс защиты



IP65



-40..+50°C



50 000ч



2 года

Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размеры, мм
10	900	115x112(85)x27
20	1800	150x145(110)x27
30	2700	180x172(130)x32
50	4500	215x206(155)x35
70	6300	250x230(190)x37
100	9000	310x279(230)x40
150	13500	380x310(280)x41
200	18000	450x360(330)x43
300	27000	485x410(380)x43

