

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Office IP54



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
120 Лм/Вт



Назначение:

Освещение офисных, административных и торговых помещений. А также для освещения коридоров, холлов. Повышенная степень защиты позволяет использовать светильник в медицинских и учебных учреждениях.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из листового металла, рассеиватель: светотехнический полистирол/поликарбонат.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264	Цветовая температура, К	4000/5000
Номинальная частота, Гц	50	Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80
Коэффициент мощности	не менее 0,98	Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	2	Температура эксплуатации	-40...+40
Степень защиты	IP54	Коэффициент пульсации	менее 1%

Таблица модификаций:

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габаритные размеры, мм
1031016	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 4000К Микропризма	32	3 840	595x595x50
1031017	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 5000К Микропризма	32	3 840	595x595x50
1031018	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 520	595x595x50
1031019	INTEKS Office-36 IP54 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 520	595x595x50
1031626	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 4000К Микропризма	40	4 800	595x595x50
1031627	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 5000К Микропризма	40	4 800	595x595x50
1031628	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 4000КОПАЛ	40	4 400	595x595x50
1031629	INTEKS Office-40 IP54 40Вт 5000КОПАЛ	40	4 400	595x595x50
1031020	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 4000К Микропризма	47	5 640	595x595x50
1031021	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 5000К Микропризма	47	5 640	595x595x50
1031022	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 170	595x595x50
1031023	INTEKS Office-50 IP54 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 170	595x595x50
1031630	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 4000К Микропризма	65	7 800	595x595x50
1031631	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 5000К Микропризма	65	7 800	595x595x50
1031632	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 4000КОПАЛ	65	7 150	595x595x50
1031633	INTEKS Office-60 IP54 65Вт 5000КОПАЛ	65	7 150	595x595x50

Крепление:

Универсальный (Встраиваемый/накладной)

