

ОФИСНО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Серия Office



Срок службы
100 000 ч



Гарантия
5 лет



Эффективность
120 Лм/Вт

Назначение:

Освещение офисных, административных и торговых помещений. А также для освещения коридоров, холлов.

Конструкция:

Корпус светильника изготовлен из листового металла, рассеиватель: светотехнический полистирол/поликарбонат.

Общие технические характеристики:

Напряжение питания, В	176-264
Номинальная частота, Гц	50
Коэффициент мощности	не менее 0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	2
Степень защиты	IP40

Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, CRI	не менее 80
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	-40...+40
Коэффициент пульсации	менее 1%



Таблица модификаций:

АРТИКУЛ	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, Лм	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм
1011000	INTEKS Office-36 32Вт 4000К Микропризма	32	3 840	595x595x40
1011001	INTEKS Office-36 32Вт 5000К Микропризма	32	3 840	595x595x40
1011002	INTEKS Office-36 32Вт 4000К ОПАЛ	32	3 520	595x595x40
1011003	INTEKS Office-36 32Вт 5000К ОПАЛ	32	3 520	595x595x40
1011626	INTEKS Office-40 40Вт 4000К Микропризма	40	4 800	595x595x40
1011627	INTEKS Office-40 40Вт 5000К Микропризма	40	4 800	595x595x40
1011628	INTEKS Office-40 40Вт 4000КОПАЛ	40	4 400	595x595x40
1011629	INTEKS Office-40 40Вт 5000КОПАЛ	40	4 400	595x595x40
1011004	INTEKS Office-50 47Вт 4000К Микропризма	47	5 640	595x595x40
1011005	INTEKS Office-50 47Вт 5000К Микропризма	47	5 640	595x595x40
1011006	INTEKS Office-50 47Вт 4000К ОПАЛ	47	5 170	595x595x40
1011007	INTEKS Office-50 47Вт 5000К ОПАЛ	47	5 170	595x595x40
1011606	INTEKS Office-60 65Вт 4000К Микропризма	65	7 800	595x595x40
1011607	INTEKS Office-60 65Вт 5000К Микропризма	65	7 800	595x595x40
1011608	INTEKS Office-60 65Вт 4000КОПАЛ	65	7 150	595x595x40
1011609	INTEKS Office-60 65Вт 5000КОПАЛ	65	7 150	595x595x40

Крепление:

Универсальный (Встраиваемый/накладной)

